PRIMER SPRAY

УНИВЕРСАЛЬНАЯ ГРУНТОВКА-СПРЕЙ ДЛЯ АКРИЛОВЫХ КЛЕЙКИХ ЛЕНТ



УДОБСТВО ПРИМЕНЕНИЯ

Благодаря флакону-спрею с регулируемым соплом нанесение не требует кисти или других инструментов.

ВЫСОКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ

На расстоянии 30–50 см от поверхности образуется клейкий участок диам. ок. 6 см.
Идеально для применения с лентами Rothoblaas.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Свойства	значение	*USC units*
Состав	смесь термопластичного клея и растворителя	-
Время высыхания 20°C / 50% отн.вл.	1–2 мин	-
Температура нанесения (тубы, окружающая и основания)	+15/+25°C	*+59/+77 °F*
Теплостойкость после высыхания	-10/+100°C	*+14/+212 °F*
Французская классификация VOC	A+	-
Температура транспортировки	+5/+50°C	*+41/+122 °F*
Температура хранения(1)	+15/+35°C	*+59/+95 °F*

(1) Материал должен храниться в сухом месте. Дата производства указана на тубе.

Классификация отходов (2014/955/EC): 16 05 04.
Aerosol 1 - H222, H229.

АРТИКУЛЫ И РАЗМЕРЫ

АРТ. N°	содержимое [мл]	*содержимое [US fl oz]*	
PRIMERSPRAY	750	*25.36*	12

БЫСТРАЯ УСТАНОВКА

Позволяет сгладить даже самые шероховатые и волокнистые поверхности, чтобы облегчить нанесение лент или герметиков.

РЕГУЛИРУЕМАЯ

Насадка регулируется для обеспечения надлежащего нанесения в любой ситуации. Достаточно повернуть насадку для увеличения или уменьшения зоны распыления.