



Smaltoxyl Hydro Teak Oil

Защитное масло на
водной основе для тика



Расход: 12-15 м²/л



Высыхание: ½ - 1



Разбавление: готов к



Повторная окраска: 2-3 часов



Упаковка: 750 мл, 2,5 л

Нанесение: Кисть, ветошь

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Пропитывающее однокомпонентное масло на водной основе подходит для защиты деревянных поверхностей для наружного применения. Благодаря своему специальному составу проникает в деревянную поверхность, обеспечивая защиту от влаги, высыхания и растрескивания, не нарушая естественную красоту твердых пород дерева.

Обеспечивает высокую степень защиты от атмосферных загрязнений, роста плесени, коррозии и солнечного света благодаря содержащимся в нем специальным УФ-фильтрам.

Идеально подходит для защиты твердых пород дерева, таких как тиковое дерево, махагони, ироко и т. д. Также подходит для наружных деревянных поверхностей, таких как беседки, мебель, веранды и т. д.

Быстро сохнет и не создает пленку.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Удельный вес	1,00-1,04 кг/л
Расход	12-15 м ² /л в зависимости от впитывающей способности поверхности на правильно подготовленной поверхности.
Разбавление	готов к использованию
Высыхание	Высыхает на отлип через ½-1 час.
Повторное нанесение	Через 2-3 часа после нанесения. Указанный срок высыхания увеличивается в холодных и влажных погодных условиях.
Класс ЛОС	«Пропитывающие краски для дерева». Тип У. Предельное значение ЛОС = 130 г/л Максимальное содержание ЛОС в готовом продукте = 45 г/л ЛОС: органические летучие соединения, имеющие температуру кипения <250 °С.
Смываемость	Мыть обработанную поверхность не менее чем через 7 дней с момента нанесения масла с использованием легких моющих средств. Не рекомендуется использовать воду под давлением.
Оттенок	В наличии бесцветное.

